


	FICHA TÉCNICA
--	----------------------

PRODUCTO	FOAM+ PEAD
-----------------	-------------------

COMPOSICIÓN	ESPUMA DE POLIETILENO NO RETICULADA
--------------------	--

CARACTERÍSTICAS						
• DIMENSIONES STANDARD:						
ESPESOR (mm)	ANCHO (m)				LARGO (m)	DENSIDAD (Kg/m ³)
						LD
0,5	-	-	1,6	1,8	700	24
0,8	-	-	1,6	1,6	550	24
1	1,0	1,2	1,5	1,8	500	20
1,5	1,0	1,2	1,5	1,8	350	20
2	1,0	1,2	1,5	1,8	250	18
2,5	-	-	1,6	1,8	200	18
3	1,0	1,2	1,5	1,8	180	18
4	-	-	1,5	1,6	125	20
5	-	-	1,5	1,8	100	20
10	-	1,2	-	-	65	20
• TOLERANCIAS:						
ESPESOR		ANCHO		LARGO	DENSIDAD (Kg/m ³)	
≤ 1mm	± 15%	Rollo: - 0m a + 0,05m			± 2,5%	18
> 1mm	± 10%	Rollo cortado: ±5%		20		± 3
• COLOR STANDARD: Blanco						
• OPCIONES: Otras dimensiones Otros colores Espuma AS (anti-estático) Espuma FR (retardante de llama) - Revestimiento con filme PEAD Revestimiento con filme Poliéster metalizado Revestimiento con papel kraft Revestimiento con filme bi-adhesivo permanente o removible Revestimiento con filme PP (polipropileno) Revestimiento con filme aluminio						

Cod: TER001/04/RC.RD.RO.RR Elaborado por: José Carlos Costa Función: Responsável Dep. Desenvolvimento e Qualidade Fecha: 08.09.25 Firma:	Aceptado por: Empresa: Función: Fecha: Firma:
---	--

FICHA TÉCNICA																									
PRODUCTO																									
PACTPOL FORCE																									
COMPOSICIÓN																									
ESPUMA DE POLIETILENO NO RETICULADA																									
CARACTERISTICAS																									
<ul style="list-style-type: none"> DIMENSIONES: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ESPESOR (mm)</th> <th>ANCHO (m)</th> <th colspan="2">LARGO (m)</th> <th>DENSIDAD (Kg/m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td rowspan="3">1,20</td> <td>50</td> <td>125</td> <td rowspan="3">40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>30</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>20</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> TOLERANCIAS: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ESPESOR</th> <th>ANCHO</th> <th>LARGO</th> <th>DENSIDAD (Kg/m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>± 10%</td> <td>- 0m a + 0,05m</td> <td>± 2,5%</td> <td>± 3</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> COLOR STANDARD: Gris. OPCIONES: <ul style="list-style-type: none"> Revestimiento con filme PEAD Revestimiento con filme PEBD Revestimiento con filme de Poliéster Metalizado Revestimiento con papel Kraft Revestimiento con filme bi-adhesivo permanente o removible Revestimiento con filme OPP Metalizado Revestimiento con Aluminio 		ESPESOR (mm)	ANCHO (m)	LARGO (m)		DENSIDAD (Kg/m ³)	2	1,20	50	125	40	3	30	80	5	20	50	ESPESOR	ANCHO	LARGO	DENSIDAD (Kg/m ³)	± 10%	- 0m a + 0,05m	± 2,5%	± 3
ESPESOR (mm)	ANCHO (m)	LARGO (m)		DENSIDAD (Kg/m ³)																					
2	1,20	50	125	40																					
3		30	80																						
5		20	50																						
ESPESOR	ANCHO	LARGO	DENSIDAD (Kg/m ³)																						
± 10%	- 0m a + 0,05m	± 2,5%	± 3																						
Cod: TER103/01/PF Elaborado por: José Carlos Costa Función: Responsable Dep. Desarrollo y calidad Fecha: 06.10.09 Rubrica: 	Aceptado por: Empresa: Función: Fecha: Firma:																								