



# PUERTAS BLINDADAS PARLA S.L.U.

Teléf. 91 817 66 70

Fax: 91 817 11 48

Info@puertasparla.com

**D. MIGUEL A. BUSTOS RUIZ, RESPONSABLE DE CALIDAD DE PUERTAS BLINDADAS PARLA SLU, CERTIFICA:**

**QUE LAS CARACTERÍSTICAS DE SUS FABRICADOS "PUERTAS ACORAZADAS" SE AJUSTAN AL INFORME TÉCNICO QUE SE DETALLA:**

- **PARAMENTOS EXTERIORES M.D.F 4mm.**

- a) chapa de madera de 0,5/0,6 mm a juego con largueros
- b) sin rechapar la cara MDF crudo

DENSIDAD :	kg/m <sup>3</sup>	820/810
RESISTEN.TRAC:	N/ mm <sup>2</sup>	0,90
HINCHA.H20 24h:	%	25
ESPESOR TOLER:	mm	+ - 0,20

- **BASTIDOR:** estructura tubular metálica en todo el perímetro de 70 x 30 (hoja de 40 o 45 mm grueso) siendo parte de éste con regueso perimetral de la misma madera que los parámetros exteriores rechapados. La unión es a tope
- **ALMA:** Llena de aislante de alta densidad de 30 o 35 mm de espesor
- **DOBLE LAMINA DE ACERO:** 2 chapas de acero galvanizado +/- 0,4 mm
- **COLA:** tipo PB-147 de ZIUR. Es un compuesto a partir de acetato de polivinilo modificado. La utilización de este compuesto se emplea en chapa-acero
- **BARNICES Y PVC**(opcionales).Ref 1274 BARPIMO "CERTIFICADO MEDIOAMBIENTAL CGM-98/014".
- **HERRAJES:** Bisagra antipalanca con rodamientos y cerradura reforzada de 3 vueltas máxima seguridad
- **CERCO BLINDADO**

